

Montage- und Bedienungsanleitung



Umschaltrelais 12 V / 60 A

Nr. 2202

Leistungsfähiges Relais mit Umschaltkontakt für KFZ-Anwendungen.

Montage:

Anschlusskabel auf ca. 8 mm abisolieren und die mitgelieferten Flachsteckhülsen zuverlässig aufcrimpen.



Die Flachsteckhülsen blau sind für einen Kabelquerschnitt von 1,5 bis 2,5 mm² und die Flachsteckhülsen gelb für einen Kabelquerschnitt von 4,0 bis 6,0 mm² ausgelegt.

Technische Daten:

Nennspannung (Spule)	12 V DC
Spulenspannung (min.-max.)	8...16 V DC
Widerstand Spule	70...90 Ohm
Max. Schaltleistung	30 V / 60 A / 840 W DC
Abmessungen (mm)	33,4 x 41 x 29
Gewicht	48 g
Umgebungsbedingungen, Luftfeuchtigkeit	max. 95 % RF, nicht kondensierend



Das Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Das Produkt ist RoHS-konform.
Es entspricht somit der Richtlinie 2015/863/EU zur Beschränkung gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-Geräten.

Lieferumfang:

- Umschaltrelais 12 V / 60 A
- 2 St. Flachsteckhülsen 6,3 x 0,8 blau
- 3 St. Flachsteckhülsen 9,5 x 1,2 gelb
- Montage- und Bedienungsanleitung

Druckfehler, Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte, insbesondere der Vervielfältigung sind vorbehalten. Copyright © VOTRONIC 03/2022.

Made in Germany by VOTRONIC Elektronik-Systeme GmbH, Johann-Friedrich-Diehm-Str. 2, 36341 Lauterbach

Tel.: +49 (0)6641/91173-0 Fax: +49 (0)6641/91173-10 E-Mail: info@votronic.de Internet: www.votronic.de